PROTECCIÓN INDUSTRIAL / FICHA TÉCNICA

GUANTE DE MALLA
DE ACERO INOXIDABLE

MODELO TVK-GM01 | AMBIDIESTRO



DESCRIPCIÓN

Guante de protección fabricado con malla de anillos metálicos entrelazados, diseñado para reducir el riesgo de cortes durante tareas con herramientas manuales de filo. Cuenta con correa textil roja para un ajuste seguro en la muñeca.

ESPECIFICACIONES

Marca	TARVOK®
Modelo	TVK-GM01
Material	Malla de acero inoxidable
Diseño	Ambidiestro
Ajuste	Correa textil roja
Tallas	XS · S · M · L · XL
Presentación	1 unidad por caja

VENTAJAS

- Malla flexible para favorecer la movilidad de la mano.
- Protección mecánica frente a riesgos de corte.
- Diseño reutilizable con mantenimiento adecuado.
- Disponible en cinco tallas.

APLICACIONES Y SEGURIDAD

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Procesamiento y manipulación de carnes.
- Industria alimentaria y actividades de corte.
- Operaciones manuales con herramientas afiladas.
- Manipulación de piezas con bordes cortantes.



USO Y MANTENIMIENTO

Inspeccionar antes de cada uso la integridad de los anillos, uniones y correa de ajuste. No utilizar si presenta daños. Limpiar y desinfectar conforme a los procedimientos del centro de trabajo; secar completamente antes de guardar. Seleccionar la talla adecuada y evaluar el riesgo específico.

NORMATIVAS Y VERIFICACIÓN

La conformidad con normas de protección contra cortes (por ejemplo, EN 1082-1) debe verificarse mediante la documentación y los ensayos del modelo TVK-GM01. No se declara aquí una certificación no acreditada.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

No usar cerca de maquinaria rotativa o partes móviles con riesgo de atrapamiento. No sustituye una evaluación de riesgos ni garantiza protección contra todos los peligros mecánicos.

Ficha comercial basada en la información disponible. Validar datos con el fabricante.

TARVOK®
PROFESSIONAL PROTECTION

GUÍA DE TALLAS Y MEDIDAS

Guante de malla de acero inoxidable | Modelo TVK-GM01

Talla	Color	Perímetro de palma	Longitud
XXS	Marrón	5–5.5 pulgadas	190 mm
XS	Verde	6–6.5 pulgadas	200 mm
S	Blanco	7–7.5 pulgadas	215 mm
M	Rojo	8–8.5 pulgadas	230 mm
L	Azul	9–9.5 pulgadas	240 mm
XL	Naranja	10–10.5 pulgadas	250 mm

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA TALLA

- Medir el perímetro de la palma sin incluir el pulgar.
- Seleccionar la talla que permita un ajuste seguro y cómodo.
- Verificar el ajuste del guante antes de iniciar las tareas de corte.

NORMATIVAS Y RESISTENCIA AL CORTE

Guante de malla de acero inoxidable | Modelo TVK-GM01

NIVEL DE CORTE ANSI A9

A9

REFERENCIA

Método de ensayo: ASTM F2992-15.

Clasificación referenciada: ANSI/ISEA 105-2016.

La clasificación A9 corresponde al nivel más alto de la escala ANSI de resistencia al corte. Su atribución a este modelo requiere un informe de ensayo verificable.

PROTECCIÓN FRENTE A CUCHILLOS

EN

REFERENCIA

EN 1082-1: referencia para guantes y protectores de malla metálica destinados a la protección frente a cortes y pinchazos por cuchillos de mano.

La conformidad del modelo TVK-GM01 debe acreditarse con certificados e informes de ensayo aplicables.